



Terméktípusok	AC017 ÚJ modell Légzésfigyelő készülék vezeték nélküli érzékelőlappal	AC115 ÚJ modell Légzésfigyelő és kétirányú babaőrző készülék	AC117 ÚJ modell Légzésfigyelő és kétirányú babaőrző készülék	AC403 Légzésfigyelő és babaőrző készülék	AC517 ÚJ modell Légzésfigyelő készülék kamerás kétirányú babaőrzővel	AC110 ÚJ modell Kétirányú, digitális babaőrző	AC510 ÚJ modell Kamerás kétirányú babaőrző
Jellemzők							
légzésfigyelő	X	X	X	X	X	-	-
babaőrző	-	X	X	X	X	X	X
kamerás babaőrző	-	-	-	-	X	-	X
vezeték nélküli érzékelőlap	X	-	X	-	X	-	-
vezetékes érzékelőlap	-	X	-	X	-	-	-
matrac alatti érzékelő lap elhelyezés	X	X	X	X	X	-	-
teljes matracfelületen történő érzékelés	X	X	X	X	X	-	-
15mp mozgáskimaradás után előriasztás, 20mp után akusztikus, és vizuális riasztás	X	X	X	X	X	-	-
több fokozatú érzékenységi-szabályozás	X	X	X	X	X	-	-
csak elemről történő működtetés	X	-	-	-	-	-	-
csak hálózatról történő babaegység-működtetés	-	-	-	-	X	-	X
babaegység hálózatról történő működtetése, áramkimaradás esetén elemes üzemmódra vált	-	X	X	X	-	X	-
gyenge elemfeszültség kijelzés	X	X	X	X	X	X	X
falra szerelhető, vagy asztalra helyezhető babaegység	-	-	-	-	X	-	X
Választható funkciók:	1	6	6	5	7	2	3
légzésfigyelő (csak mozgás)	X	X	X	X	X	-	-
légzésfigyelő légzőmozgásra kattogó hanggal	-	X	X	X	X	-	-
légzésfigyelő és babaőrző	-	X	X	X	X	-	-
légzésfigyelő és babaőrző légzőmozgásra kattogó hanggal	-	X	X	X	X	-	-
babaőrző	-	X	X	X	X	X	X
kétirányú babaőrző	-	X	X	-	X	X	X
video kijelző, kamerás babaőrző	-	-	-	-	X	-	X
éjszakai fény	-	-	-	X	-	X	-
szülői egységről vezérelhető, szabályozható éjszakai fény	-	-	-	-	-	-	-
csatornák száma	-	10 (digitális)	10 (digitális)	8	24 (digitális)	10 (digitális)	24 (digitális)
hőmérséklet kijelzés	-	X (szülői egységen)	X (szülői egységen)	X (szülői egységen)	X (mindkét egységen)	X (szülői egységen)	X (mindkét egységen)
beállítható hőmérséklet riasztás	-	X	X	X	X	X	X
hőmérsékletnek megfelelő világítás a babaegységen (piros, fehér, kék)	-	X	X	-	X	X	X
övcsipesz	-	-	-	X	-	-	-
állítható hangerő a babaőrzőn	-	X	X	X	X	X	X
hangra bekapcsoló üzemmód	-	X	X	X	X	X	X
folyamatos hangtovábbító üzemmód	-	X	X	-	X	X	X
állítható mikrofon érzékenysége	-	X	X	X	X	X	X
hangszintet jelző ikon v. led	-	X	X	X	X	X	X
hatótávolságon kívüli figyelmeztetés csak fénnel	-	-	-	X	-	X	-
hatótávolságon kívüli figyelmeztetés fénnel és hanggal is	-	X	X	X	X	X	X
jelerősség jelző	-	X	X	-	X	X	X
ugrókódos frekvenciatechnológia	-	-	-	-	-	-	-
hatótávolság (nyílt terepen) a szülői egység és a babaegység között	-	250m	250m	250m	250m	250m	250m
hatótávolság az érzékelőlap és a babaegység között 2,4GHz-en	8m	-	6m	-	6m	-	-
hordozható szülői egység	-	X	X	X	X	X	X
szülői egység tölthető akkumulátorral	-	X	X	X	X	X	X
digitális kijelző ikonokkal a szülői egységen	-	X	X	X	X	X	X
szülői egység kereső funkció	-	X	X	X	X	X	X
színes, érintőképernyős szülői egység	-	-	-	-	X (5,0")	-	X (5,0")
beállítások a szülői egységről (nem kell a babát zavarni)	-	X	X	X	X	X	X
egyszerű beállítás, ikonok érintésével	-	-	-	-	X	-	X
némító funkció	-	X	X	X	X	X	X
érzékelőlap működésének szüneteltetése babaegységről	X	X	X	-	X	-	-
érzékelőlap működésének szüneteltetése szülői egységről	-	X	X	-	X	-	-
szüneteltetés funkció (hang- és mozgásérzékelő funkció kikapcsolása pl.szoportatás, pelenkázás idejére)	X	X	X	X	X	-	-
rezgő riasztás (csak légzéskimaradás esetén)	-	-	-	X	-	-	-
állítható riasztási mód (hangos, hangos és rezgő, csak rezgő)	-	-	-	X	-	-	-
ECO mód (alacsony sugárzás, energiatakarékos)	-	-	-	-	-	-	-
időmérő funkció (stopper)	-	-	-	-	-	-	-
pontos idő kijelzése	-	-	-	-	X	-	X
statistikák, jelentések készítése	-	-	-	-	X	-	X
video képernyő nagyítás, digitális zoom	-	-	-	-	X	-	X
állítható a képernyő fényereje	-	-	-	-	X	-	X
infravörös fény az éjszakai kameraképhez	-	-	-	-	X	-	X
állítható kamera látószög	-	-	-	-	X	-	X